



Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk  
Vochtbestendig Compact 31W 3800lm  
- 840 Koel Wit | 150cm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 236349                            |
| EAN                        | 4058075210080                     |
| Merk                       | Ledvance                          |
| Fabrikantnaam              | DP COMPACT 1500 31W/4000K GR IP66 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 35000                             |
| D-Mark                     | Ja                                |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x58                        |
| Watt                   | 31                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3800                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 122.6                  |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Lengte                       | 150cm                  |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem, 3-polig           |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)                  |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -35 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |
| Product Serie            | Compact                             |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1590 |
| Breedte (mm) | 68   |
| Hoogte (mm)  | 86   |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

