



**Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk Submarine  
19W 1900lm - 840 Koel Wit | 150cm -  
Bewegingssensor**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 245528                           |
| EAN                        | 4058075576414                    |
| Merk                       | Ledvance                         |
| Fabrikantnaam              | SUBMARINE SEN 150CM 1X19W 840 GR |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 30000                            |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 1x58                        |
| Watt                         | 19                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1900                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 105                         |

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 150cm |
|--------|-------|

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Type product | Waterdichte LED Balken |
|--------------|------------------------|

## Armatuur Informatie

|         |               |
|---------|---------------|
| Montage | Opbouwmontage |
|---------|---------------|

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
|----------------------|-----------------------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
|-----------|----------------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +35 |
|---------------------|-------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Grijs |
|----------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Grijs |
|-----------------|-------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
|-----------------|----------------------|

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Mains (AC) direct op 230V netstroom |
|---------------------|-------------------------------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Product Serie | SUBMARINE |
|---------------|-----------|

## Afmetingen

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1561 |
|-------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 75 |
|--------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 66 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Sensortype | Bewegingssensor |
|------------|-----------------|

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

