



Specificaties Philips LED Paneel TrueLine RC531B  
15,2W 1500lm - 930 Warm Wit | 120x7.5cm - UGR <25  
- Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 237450                                  |
| EAN                        | 8718699964085                           |
| Merk                       | Philips                                 |
| Fabrikantnaam              | RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 70000                                   |
| Product Serie              | Panel Led                               |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Watt                   | 15.2                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode              | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1500                           |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 98.7                             |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (5-polige Insteekaansluiting) |
| Inclusief Driver             | Ja                               |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)        |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                           |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting                 |
| Kleur Armatuur          | Aluminium                            |
| Behuizing               | Staal                                |
| Kleur behuizing         | Aluminium                            |

## Afmetingen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x7.5cm |
| Lengte (mm)           | 1197      |
| Breedte (mm)          | 75        |
| Hoogte (mm)           | 90        |

Sensor  Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren