



Specificaties Philips LED Downlight LuxSpace Compact  
Diep DN571B VLC-E 19.8W 2200lm 75D - 840 Koel Wit |  
214mm - Aluminium Reflector - Dali Dimbaar - 3 uur  
noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238686                                |
| EAN                        | 8718699969974                         |
| Merk                       | Philips                               |
| Fabrikantnaam              | DN571B LED20S/840 PSD-VLC-E C ELP3 WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 70000                                 |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting       | Wel Noodverlichting         |
| Kantelbaar            | Nee                         |
| Techniek              | LED Geïntegreerd            |
| Watt                  | 19.8                        |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Dimbaar                     |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver      | Ja                          |
| Gradenbundel (graden) | 75                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2200                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 122                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| Inbouwdiepte (mm)            | 119                             |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | PC (Polycarbonate)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| EOC8                     | 96997400               |
| Montage                  | Inbouwmontage          |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +25             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |
| Product Serie            | DN571B                 |

## Afmetingen

Hoogte (mm)

119

Diameter (mm)

214



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

Sensortype

Geen sensor



**Waarom Lampdirect?**